

# MEGA II



*people & technology*

I

E

FR

# MEGA II

## SPECIFICHE TECNICHE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**MANIGLIE DI GUIDA IN POLIPROPILENE**  
MANILLAR DE CONDUCCIÓN EN POLIPROPILENO  
POIGNÉES DE CONDUITE EN POLYPROPYLÈNE

**AMPIA APERTURA SERBATOIO DI RECUPERO**  
FÁCIL LIMPIEZA DEL TANQUE  
GRANDE OUVERTURE DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION

**SERBATOI IN POLIETILENE ANTI-URTO E ANTI-CORROSIONE**  
TANQUES DE POLIETILENO A PRUEBA DE GOLPES Y ANTI-CORROSIVOS  
RÉSERVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE ANTI CORROSIF ET ANTI COUPS

**FACILE CARICO SOLUZIONE**  
FÁCIL CARGA DE SOLUCIÓN  
REMPLISSAGE FACILE DE SOLUTION LAVANTE

**MOTORE ASPIRAZIONE INSONORIZZATO**  
MOTOR DE ASPIRACIÓN INSONORIZADO  
MOTEUR D'ASPIRATION INSONORISÉ



**LIVELLO SERBATOIO SOLUZIONE**  
NIVEL Y DESAGÜE SOLUCIÓN  
NIVEAU DU RÉSERVOIR DE SOLUTION LAVANTE

**BLOCCO SPAZZOLE A SALVAGUARDIA  
DELLE SUPERFICI DELICATE**

BLOQUE DE CEPILLOS PARA PROTEGER LAS  
SUPERFICIES DELICADAS  
ARRÊT AUTOMATIQUE DES BROSSES POUR LA  
SAUVEGARDE DES SUPERFICIES DELICATES

**SCARICO SERBATOIO SOLUZIONE**  
DESAGÜE SOLUCIÓN  
VIDANGE RÉSERVOIR DE SOLUTION LAVANTE

**RUOTE IN POLIURETANO ANTITRACCIA**  
RUEDAS DE POLIURETANO ANTI HUELLAS  
ROUES EN POLYURÉTHANE ANTI-TRACES

**PRESIONE DELLE SPAZZOLE VARIABILE**  
PRESIÓN DE LOS CEPILLOS VARIABLE  
PRESSION DES BROSSES VARIABLE

**IL BASAMENTO A RULLI LAVA E RACCOGLIE I DETRITI**  
LA BASE DE RODILLOS LAVA Y RECOGE DETRITOS  
LA TÊTE DE BROSSES À ROULEAUX LAVE ET RAMASSE  
LES PETITS DÉCHETS



## MEGA 601 - 732 - 802 - 702 R

MEGA è la nuova linea di lavasciuga con operatore a terra per la pulizia professionale di aree di medio grandi dimensioni. Viene prodotta in quattro modelli: monospazzola da 60 cm, bispazzola da 73 e 80 cm, a rulli controrotanti da 70 cm. Molto robusta e affidabile ma anche facile da guidare, MEGA promette di essere un prezioso strumento di lavoro per i professionisti del cleaning.

MEGA es la nueva línea de fregadoras-secadoras de operador a pie, para la limpieza profesional de áreas medianas o grandes. Se fabrica en cuatro modelos: con un solo cepillo de 60 cm, con dos cepillos de 73 o 80 cm, o a rodillos de 70 cm. Muy robusta y fiable, y fácil de manejar, MEGA promete ser una herramienta valiosa para los profesionales de la limpieza.

MEGA est la nouvelle ligne d'autolaveuses accompagnées pour le nettoyage de surfaces de moyennes et grandes dimensions. Elle est produite en quatre modèles : monobrosse de 70 cm, double brosse de 73 et 80 cm, à rouleaux contre rotatifs de 70 cm. Très robuste et fiable mais aussi facile à conduire, MEGA promet d'être un précieux instrument de travail pour les professionnels du nettoyage.



### ASPIRAZIONE PROTETTA

Tre sono i gradi di protezione del motore di aspirazione: dall'acqua con il galleggiante, dai detriti con il filtro e dalla schiuma con la vaschetta.

### ASPIRACIÓN PROTEGIDA

El motor de aspiración está previsto de una triple protección: del agua con un flotador, de los detritos mediante un filtro y de la espuma gracias a una cubeta de plástico que retrasa su aspiración.

### ASPIRATION PROTEGEE

Il y a trois degrés de protection du moteur d'aspiration : de l'eau grâce au flotteur, des déchets grâce au filtre et de la mousse grâce à la barquette.



### ASCIUGATURA PERFETTA

Un cinematismo semplice ma raffinato è alla base dell'asciugatura perfetta, interna ed esterna della pista lavata dalle spazzole.

### UN SECADO PERFECTO

Seca completamente por dentro y por fuera de la huella mojada, por lo que deja el pavimento seco y transitable reduciendo el tiempo de limpieza.

### SECHAGE PARFAIT

Un mécanisme simple mais raffiné est à la base du séchage parfait de la piste interne comme externe, lavée par les brosses.



### TERGIPAVIMENTO

Il tergipavimento curvo è facile da regolare in altezza e inclinazione. Le gomme si smontano con il nuovo sistema di aggancio-sgancio "rapido" e sono utilizzabili sui quattro spigoli.

### BOQUILLA DE SECADO

La boquilla de secado curva permite la regulación de su altura e inclinación. Las gomas de la boquilla de secado se desmontan, con un sistema rápido y pueden utilizarse por los cuatro lados.

### SUCEUR

Le suceur arqué est facile à régler en hauteur et en inclinaison. Les raclettes se montent avec le nouveau système d'accrochage-déaccrochage "rapide" et sont utilisables sur quatre côtés.



### COMANDI

Il pannello di comando permette il controllo elettronico di tutte le funzioni.

### CONTROLES

Desde el mando de control electrónico permite el control de todas las funciones (se pueden manejar todas las funciones).

### COMMANDES

Le panneau de commandes permet le contrôle électronique de toutes les fonctions.



### CESTELLO DI RACCOLTA

Evita che detriti solidi aspirati da terra finiscano nel serbatoio recupero, intasandone lo scarico.

### BANDEJA DE RESIDUOS

Evita los desechos sólidos que aspira desde el suelo, hacia el tanque de recuperación sin taponar la manguera de desagüe.

### PANIER DE RECOLTE

Evite que des déchets solides aspirés par terre ne finissent dans le réservoir de récupération et en obstruent la vidange.



### FACILITA' DI INTERVENTO

Una cura particolare è stata riservata all'accessibilità e ai piccoli interventi di manutenzione dei comandi elettrici.

### FÁCIL USO

Fácil acceso y mantenimiento a los mandos de control.


### FACILE D'INTERVENTION

Une attention particulière a été réservée à l'accessibilité et aux petites interventions d'entretien des commandes électriques.

# SCHEDA TECNICA FICHA TÉCNICA FICHE TECHNIQUE

ITALIANO	ESPAÑOL	FRANÇAIS	u.m	601	732	802	702R
RESA ORARIA	RENDIMIENTO DE LIMPIEZA POR HORA	RENDEMENT HORAIRE	m <sup>2</sup> /h	3000	3650	4000	3500
LARGHEZZA DI PULIZIA	ANCHO DE FREGADO	LARGEUR DE NETTOYAGE	mm	600	730	800	700
LARGHEZZA DI ASCIUGATURA	ANCHO DE SECADO	LARGEUR DE SÉCHAGE	mm	965	965	965	965
NUMERO/TIPO SPAZZOLE	NÚMERO/TIPO DE CEPILLOS	NUMERO/TYPE DE BROSSES		1 disco <i>disque</i> disco	2 dischi <i>disques</i> disques	2 dischi <i>disques</i> disques	2 rulli <i>rouleaux</i> rodillos
SERBATOIO SOLUZIONE	DEPÓSITO AGUA LIMPIA	RÉSERVOIR SOLUTION	lt	90	90	90	90
SERBATOIO RECUPERO	DEPÓSITO AGUA SUCIA	RÉSERVOIR RÉCUPÉRATION	lt	100	100	100	100
ALIMENTAZIONE	ALIMENTACIÓN	ALIMENTATION	V	24	24	24	24
POTENZA INSTALLATA	POTENCIA INSTALADA	PUISSANCE INSTALLÉE	W	1800	1800	2100	2100
BATTERIE	BATERÍAS	BATTERIES	V-A (20h)	24/260	24/260	24/260	24/260
TRAZIONE	TRACCIÓN	TRACTION		Elettronica <i>Electronique</i> <i>Electrónica</i>			
DIMENSIONI	DIMENSIONES	DIMENSIONS	cm LxPxH	152x965x114	148x965x114	148x965x114	148x965x114
PESO IN ORDINE DI MARCIA	PESO	POIDS	Kg	275	276	284	282
LAVANTE	FREGADORA	CHARGEUR BATTERIE INCORPORE		•	•	•	-
LAVANTE-SPAZZANTE	FREGADORA-BARREDORA	VERROUILLAGE BROSSE ET SOLUTION AUTOMATIQUE		-	-	-	•

## OPTIONAL OPCIONAL OPTION



**FRENO DI STAZIONAMENTO**  
CAJA  
FREIN DE STATIONNEMENT



**DOSATORE DETERGENTE ON BOARD**  
DOSIFICACIÓN DETERGENTE A BORDO  
DOSEUR DE DETERGENT INCORPORE



**CARICA BATTERIE ON BOARD**  
CARGADOR DE BATERÍA INCORPORADO  
CHARGEUR DE BATTERIES INCORPORE



**LANCIA LAVAGGIO-ASCIUGATURA**  
LANZA FREGADORA-SECADORA  
LANCE DE LAVAGE-SECHAGE



people & technology



**SEDE RCM S.p.A.** Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casalballo - Modena - Italia Tel. +39 059 515 311 - Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it  
**STABILIMENTO DI PRODUZIONE/RICAMBI** Via Copernico, 47 - 41043 Casalballo - Modena - Italia Tel. +39 059 740 5416 - Fax. +39 059 573 242

**FILIALE MILANO** Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese - Milano - Italia Tel. +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20

**FILIALE TOSCANA** Via Ferraris, 28 - 50054 Fucecchio - Firenze - Italia Tel. +39 335 87 67 007 - Fax +39 059 510 783

**RCM Barredoras Industriales s.l.** ventas@rcm.eu - www.rcm.eu

**BARCELONA** tel +34 93 867 50 92 fax +34 93 867 36 65 - **MADRID** tel +34 91 880 92 94 fax +34 91 883 77 35